

grad



Thermofrêne

**densité soutenue
aucune fixation visible
garantie 20 ans**

Auréolé de son délicat aspect brun moyen, le frêne thermiquement modifié n'a rien à envier aux bois exotiques. En évoluant de façon naturelle, il se parera d'une robe argentée et homogène qui se sublimerà à l'épreuve du temps. Particulièrement adapté à l'usage en terrasse, il jouit d'une stabilité qui constitue un gage de sérénité.

THERMOFRÊNE

21 x 119 x 2400 / 3600 mm



CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

DESIGN



- Teinte brun moyen ▶ Chic, chaleureux
- Profil légèrement bombé ▶ Favorise l'écoulement de l'eau
- Superbe dessin des veines du bois ▶ Design unique
- Sans fixations visibles, pas de noeuds ▶ Finitions parfaite

ROBUSTE



- Frêne Oléancée (Fraxinus excelsior) ▶ Issu de forêts tempérées et bien gérées
- Bois mi-dur, densité 600 kg.m³ ▶ Idéal pour une utilisation en terrasse sur poteaus
- Variations dimensionnelles maximales : 4% ▶ Bonne résistance mécanique
- DTU-Norm 51.4: tenue minimale de 100 kg aux tests d'arrachement sur 2 points de fixation ▶ Résultat moyen obtenu avec le Thermofrêne : 262 kg (testé par le centre d'essais Crittbois)

DURABLE



- Traitement thermique : ▶ Garantie 20 ans*
- Ne nécessite pas de traitement chimique supplémentaire ▶ La modification thermique permet d'augmenter la résistance naturelle du bois

GÉNIAL



- Fixation invisible par le Clip JuAn® sur rails aluminium ▶ Finition parfaite, alignement parfait
- Bandeau de finition, matériau identique au plancher
- Clés de démontage ▶ Lames démontables (lame par lame)



Europe

Bois issu de forêts bien gérées



Nettoyage semestriel

nettoyer, dégriser



20 ANS

*Garantie 20 ans
résistance contre les champignons,
les vices de fabrication



Visualisation en 3D

sur notre configurateur grad 3D